

BETOMAX

MALAXEUR

Modèle	<u>BETOMAX 1500</u>	<u>BETOMAX 1900</u>
<i>Caractéristiques</i>		
<i>Capacité totale cuve</i>	<i>1250 l</i>	<i>1900 l</i>
<i>Capacité mélange béton</i>	<i>750 l</i>	<i>1100 l</i>
<i>Capacité mélange céréales</i>	<i>1000 l</i>	<i>1500 l</i>
<i>Ø intérieur cuve</i>	<i>1500 mm</i>	<i>1900 mm</i>
<i>Hauteur intérieure cuve</i>	<i>700 mm</i>	<i>700 mm</i>
<i>Hauteur chargement malax.</i>	<i>1250 mm</i>	<i>1250 mm</i>
<i>Épaisseur tôle fond</i>	<i>8 mm</i>	<i>8 mm</i>
<i>Épaisseur tôle côtés</i>	<i>6 mm</i>	<i>6 mm</i>
<i>Poids</i>	<i>640 kg</i>	<i>790 kg</i>
<i>Tracteur</i>	<i>70 CV</i>	<i>100 CV</i>
<i>Béton m³ / h</i>	<i>12</i>	<i>15</i>

Prix départ AMANCE
PAIEMENT A LA LIVRAISON

TECHMAGRI SA

[e-m@il: contact@techmagri.com](mailto:contact@techmagri.com)

2 Grande rue
10140 AMANCE France

Tel : 03.25.41.37.59
Fax :03.25.41.41.40

www.techmagri.com

The Eurofarmers Partner

