

DISCOCROP 2000

LES D PART

DISCOCROP 2000 CONÇU POUR
LES DÉCHAUMAGES SUPERFICIELS ET RAPIDES,
PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR LES SEMIS SIMPLIFIÉS







DISQUES Ø 510 CRÉNELÉS + ANGLE D'ATTAQUE ET ANGLE DE CHASSE OPTIMISÉ = MEILLEURE PÉNÉTRATION DANS LES SOLS DIFFICILES.

DISQUES MULCHOR = AUTOAFFUTANT / TRITURATION DES PAILLES / VALORISATION DU MULCH

POINTS FORTS:

- RAPIDITÉ DU TRAVAIL +
- BON NIVELLEMENT DU SOL ++
- CONCEPTION SIMPLE ET ROBUSTE +++
- ÉNERGIQUE SUR LES PAILLES ET LES ADVENTICES ++++
- PROFONDEUR CONTRÔLÉE GERMINATION RAPIDE +++++

DEFLECTEUR DE BORDURE

ÉVITE LA BUTTE OU LE CREUX ENTRE CHAQUE PASSAGE EN COMPLEMENT DU DISQUE STAR SEVEN



KIT SEMOIR PETITES GRAINES

120L - 8 SORTIES AVEC ECLATEURS



Par « A + B », pourquoi DISCOCROP 2000 est un succès



DISQUES MONTÉS SUR PALIERS SKF AGRI-HUB

SANS ENTRETIEN – SANS GRAISSAGE – QUALITÉ INDUSTRIELLE POUR UNE DURÉE DE VIE INÉGALABLE.







BRAS TWIN-DISC

RELIES AU CHÂSSIS PAR 4 ELEMENTS ELASTOMERES ILS ATTAQUENT LES SOLS LES PLUS DURS GRÂCE À LA SECURITE DOUBLE-EFFET

Le fabricant Français qui nous fournit les «boudins» élastomères a optimisé la composition pour que la viscoélasticité (mémoire et réversibilité de la déformation) aboutisse à une longévité enviée par nos concurrents.





RÉGLAGE RAPIDE - FACILE - PRÉCIS LES ROULEAUX:

PIPEROLLER Ø 520





STEELPACK Ø 540

SPRINGFLEX Ø 520









	DISCOCROP 2000			6				
	MODELE	m	m	Ch	Nb	Kg	Kg	Kg
	DC 2030 P	3.00	3.00	70-110	24	1320	1580	1620
	DC 2035 P	3.50	3.50	90-130	28	1620	1990	2040
	DC 2040 P	4.00	2.50	110-140	32	2150	2430	2490
1	DC 2050 P	5.00	2.50	120-170	40	2560	2890	2960
	DC 2060 P	6.00	2.50	150-200	48	2960	3380	3460
	DC 2050 SP	5.00	2.50	120-170	40	3260	3590	3660
	DC 2060 SP	6.00	2.55	140-200	48	3660	4080	4160
	DC 2070 SP	7.00	2.55	160-220	56	4040	4450	4540



2 GRANDE RUE 10140 AMANCE Tel - +33 (0)3 25 41 37 59 Fax - +33(0)3 25 41 41 40 contact@techmagri.com

www.techmagri.com





