

TECHMAGRI

- CROPMULCH

DÉCHAUMEUR SUPERFICIEL



- Dents ressorts plates 80 x 12 mm
- Socs interchangeables réversibles (Possibilité soc patte d'oie)
- Dégagement sous châssis 65 cm
- Ecartement des dents 66 cm par rangées (16.6 cm au sol) sur porté / 80cm (16cm au sol) sur semi-porté
- Châssis central tri-poutre sur porté
- Porté attelage 3 points catégorie 3, repliage vertical
- Sur porté 3 roues de contrôle 6.50x10 type manutention
- Sur semi-porté 6 roues de contrôle + 4 roues de transport
- Signalisation routière

6.10 et 7.10m Porté (4 rangées de dents)

CROPMULCH Porté		Sans Rouleau	Flexmulch ø10
Largeur (m)	Nbre de dents	Code	Code
6.10	36	CPM60	CPM60F
7.10	42	CPM70	CPM70F



Dents ressorts
plates 80 x 12 mm

12.10m Semi-porté (5 rangées de dents)

CROPMULCH Semi-Porté		Sans Rouleau	Flexmulch ø10
Largeur (m)	Nbre de dents	Code	Code
12.20	77	CPM122	CPM122F

e-mail: contact@techmagri.com

www.techmagri.com